



HONESTBEE

## 灌装和装瓶 目录

联系我们获取更多目录 [Hive Management](#), [蜂蜡加工设备](#), [Hives & Components](#), [蜂蜜加工设备](#), 等

# HONESTBEE

## 公司简介

### >>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



## 经济型小型蜂蜜灌装和装瓶机

货号: HFM-4P



### 简介

了解用于精确、高效蜂蜜包装的多功能蜂蜜灌装机。处理 50 克-5 千克的瓶子，每小时 320 瓶，误差为 1 克。

[了解更多](#)

参数	规格
适用材料	蜂蜜、油、洗涤剂、粘性液体
材料	食品级塑料
电压	100-240 伏，12 伏
功率	120W
填充高度	0-23 厘米可调
蜂蜜类型	42.5 度以下香槟蜜，20°C 流动性蜂蜜
灌装重量范围	50-5000 克
灌装效率	500 克蜂蜜 320 瓶/小时
功能特点	计数功能
界面语言	英语
设备尺寸	29* 28* 24 厘米

## 自动蜂蜜灌装机 小型蜂蜜瓶灌装包装机

货号: HFM-5



### 简介

我们的自动蜂蜜灌装机专为无缝蜂蜜包装而设计，精度高、效率高。非常适合小型到大型生产商。立即浏览

[了解更多](#)

参数	规格
适用材料	蜂蜜、油、洗涤剂、粘性液体
材料	食品级塑料
电压	100-240 伏, 12 伏
功率	120W
填充高度	0-33 厘米可调
蜂蜜类型	波美度 43 度以下、流动性 15 °C 的蜂蜜
灌装重量范围	50 克-10 千克
灌装效率	500 克蜂蜜 360 瓶/小时
功能特点	计数功能
界面语言	英语
设备尺寸	36* 30* 16 厘米

## 带过滤器的小型自动蜂蜜灌装机 蜂蜜装瓶包装 包装设备

货号: HFM-6



## 简介

了解用于精确、高效灌装的高品质蜂蜜装瓶设备。适用于小规模到大规模的蜂蜜生产，确保一致性并降低劳动力成本。

[了解更多](#)

参数	规格
适用材料	蜂蜜、油、洗涤剂、粘性液体
材料	食品级塑料
电压	100-240 伏, 12 伏
功率	250W
填充高度	0-33 厘米可调
蜂蜜类型	波美度 43.5 度以下、流动性 5-90 °C 的半结晶蜜； 如果使用过滤器，则温度低于42度，20°C流动性蜂蜜
灌装重量范围	50 克-10 千克
灌装效率	500 克蜂蜜 500 瓶/小时
机器特点	计数功能，带过滤器
过滤器	120 目 304SS 过滤器
界面语言	英语
设备尺寸	36* 30* 16 厘米

## 用于小包装蜂蜜的单喷嘴蜂蜜小袋包装灌装机

货号: HFM-6P



### 简介

蜂蜜小袋包装机：为小型养蜂人提供精确灌装。双系统，高度可调，470 瓶/小时。使用方便、节能、120 目过滤器。

[了解更多](#)

参数	规格
适用材料	蜂蜜、油、洗涤剂、粘性液体
材料	食品级塑料
电压	100-240 伏, 12 伏
功率	250W
填充高度	0-33 厘米可调
蜂蜜类型	波美度 43.5 度以下、流动性 5-90 °C 的半结晶蜜； 如果使用过滤器，则温度低于42度，20°C流动性蜂蜜
灌装重量范围	3 克-10 千克
灌装效率	500 克蜂蜜 500 瓶/小时
机器特点	计数功能，带过滤器，可灌装小容量蜂蜜袋
过滤器	120 目 304SS 过滤器
系统	称重系统和时间系统
界面语言	英语
设备尺寸	36* 30* 16 厘米



**HonestBee**

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000

