

精密耐用高效的 Honestbee 旋转式蜂蜜灌装机

货号: HFM-9X



简介

HONESTBEE

旋转式蜂蜜灌装机：为商业蜂农提供的高精度半自动解决方案。PLC 控制，精度 0.1-0.5%，1200 罐/小时。立即提高生产率！

[了解更多](#)

参数	数值
控制方式	PLC 控制
电机类型	伺服电机
启动方式	脚踏板
泵类型	齿轮泵
流量	6 升/分钟
灌装精度	0.1% - 0.5%
显示屏	5 英寸触摸屏
额定电压	AC100-240 伏
设备功率	≤400W
吸程	≤1.5m
旋转台	
转台直径	600 毫米
转盘转速	0-6 RPM (可调)
转台承重能力	10 千克
适用范围	
适用填充量	1 克 - 500 克
适用瓶子高度	≤220 毫米
适用粘度	1000cp - 180000cp
适用蜜糖	液体 34-42.5
适用液体温度	≤70°C
适用环境湿度	≤70%RH
尺寸和重量	
外形尺寸 (长x宽x高)	850 毫米 x 600 毫米 x 635 毫米

参数	数值
特点	优点
净重	45 千克
性能示例	约 3 秒钟内装满 100 克蜂蜜罐 (1200 罐/小时)

特点	优点
产品名称	旋转式蜂蜜灌装机
设计	专业、不锈钢、坚固
控制系统	带 5 英寸触摸屏的 PLC
操作方式	半自动，脚踏，旋转台 (0-6 RPM)
灌装系统	齿轮泵，1 克至 500 克容量，精度 0.1-0.5%
多功能性	可处理蜂蜜 (34-42.5 波美度，1000-180000CP) 和其他粘稠液体
耐用性	专为商业用途设计，使用寿命长
效率高	吞吐量大 (例如，1200 x 100 克罐子/小时)，减少劳动力
尺寸 (长x宽x高)	850 毫米 x 600 毫米 x 635 毫米