



HONESTBEE

蜜糖暖炉 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



硅橡胶蜂蜜桶加热带

货号: HHT-3



简介

购买蜂蜜加热带：减少结晶，保持流动性。优质材料，温度可调，尺寸多样。是养蜂人和蜂蜜生产商的必备品。

。

[了解更多](#)

参数	说明
预期用途	将蜂蜜转化为液态，减少结晶
材料	硅橡胶
电压	220 伏或 110 伏
温度范围	30-150°C
尺寸 (200 升桶)	1740 毫米 (长) x 250 毫米 (宽)
尺寸 (100 升桶)	1200 毫米 (长) x 250 毫米 (宽)
尺寸 (20 升桶)	860 毫米 (长) x 200 毫米 (宽)
装配	弹簧和卡环组件便于安装

不锈钢加热蜜罐 保温加热罐

货号: HHT-1



简介

了解我们的 70L 不锈钢蜂蜜加热箱。精确的温度控制，水套加热，易于清洁。是养蜂人的理想选择！

[了解更多](#)

参数	数值
材料	不锈钢
容量	70L
直径 (内)	45 厘米
直径 (外)	48 厘米
总高度	70 厘米
功率	1.5 千瓦
温度控制	30 ° C-110 ° C
加热方法	先加热水，然后用热水加热蜂蜜

各种容量双壁蜂蜜加热搅拌均质混合机

货号: HM-2



简介

使用我们的均质机和混合机优化蜂蜜加工。耐用、高效，可根据各种规模定制。非常适合养蜂人和制造商。

[了解更多](#)

范围	细节
用法	用于加热和混合蜂蜜
材料	304不锈钢
容量	100L/150L/300L/400L/500L/800L/1000L
电压	三相380V, 50HZ (可定制)
加热型	双壁水浴加热
壁厚	外2毫米, 内3毫米

用于蜜桶的蜜桶加热毯

货号: HHT-2



简介

购买蜜罐毯可实现高效蜂蜜加工。220 伏，平均功率 400

瓦。液化桶装结晶蜂蜜。温度控制精确，经久耐用，操作安全

[了解更多](#)

特点	规格
使用方法	在桶中融化蜂蜜
电压	220V
功率	400W
毛毯尺寸	144*44 厘米
底座	可配圆盘底座
底座直径	40 厘米



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000