



HONESTBEE

蜂蜜滤网 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



带金属螺旋蜡分离机的蜜蜡分离压蜡机

货号: HWP-07



简介

自动不锈钢盖板螺旋压榨机可高效分离蜂蜜和蜡。经久耐用、结构紧凑、使用方便，适合中小型操作。轻松实现产量最大化。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
电压	单相 220 伏, 50 赫兹, 750 瓦
生产能力	50 公斤/小时
螺杆直径	125 毫米
螺杆转速	9-14r/min
尺寸	1100 450 900 毫米
净重	90 千克

用于养蜂瓶灌装的自动蜂蜜灌装和过滤机

货号: HFM-6



简介

使用我们的自动蜂蜜灌装机提高蜂蜜产量。高效、精确且用户友好，可实现高质量装瓶。

[了解更多](#)

范围	规格
电压	100-240V、24V
填充高度	0-32cm可调
可用蜂蜜	波美度43.5度以下，5-90°C流动性半结晶蜂蜜
过滤器使用	波美度42度以下，20°C流动性蜂蜜
灌装重量范围	50克-10公斤
额定功率	250W
灌装效率	500克蜂蜜500瓶/小时； 1000克蜂蜜360瓶/小时
灌装错误	1-3克
计数功能	是的
操作界面	英语
模式切换	手动模式和自动模式
筛选	有（120目）

用于蜂蜜加工厂的电动双壁蜂蜜过滤器净化器设备

货号: HF-1



简介

使用我们高效的蜂蜜过滤器优化蜂蜜加工，该机具有双重过滤、精确的温度控制和耐用的 304 不锈钢结构。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
容量	1天0.5吨 (8小时)
筒体直径	69厘米
筒体深度	54.5厘米
壁厚	2毫米
预热罐	180升
搅拌电机功率	220V/370W (可定制)
蜂蜜泵	三相380V/1.5KW (可定制)
加热	三相380V/6KW (可定制)

用于蜂蜜过滤器的尼龙蜂蜜滤网方形滤布

货号: HS-02



简介

尼龙蜂蜜过滤器是养蜂的理想选择。采用 160 目过滤网、耐用尼龙和可重复使用的设计，为您带来纯净的蜂蜜。

[了解更多](#)

范围	价值
材料	尼龙
网	160目
尺寸 (长*宽)	49*48厘米

用于养蜂和蜂蜜过滤的锥形尼龙蜂蜜过滤袋

货号: HS-03



简介

使用尼龙蜂蜜过滤器提高蜂蜜质量。耐用的 160 目过滤器，锥形设计，可高效提取蜂蜜。适用于所有养蜂作业。

[了解更多](#)

参数	数值
材料	尼龙
直径	35 厘米
高度	30 厘米
网眼	160

不锈钢三角支撑蜂蜜过滤器和过滤器

货号: HS-04



简介

不锈钢三角支架蜂蜜过滤器是过滤原蜜的理想之选。耐用、高效、易清洗，是养蜂人的理想选择。

[了解更多](#)

参数	数值
材料	不锈钢
直径	24.5 厘米
高度	7 厘米
长度	9 厘米
网眼	30 目
特点	三角支架

不锈钢双层蜂蜜滤网过滤器

货号: HS-01



简介

使用我们的不锈钢双层蜂蜜过滤器，确保蜂蜜纯净。耐用、易清洗，是养蜂人的理想之选。立即购买

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
方形支架	23*35 厘米
上部直径	23 厘米
上部高度	15 厘米
上层网眼编号	18
下部直径	23.8 厘米
下部高度	9.5 厘米
下网编号	25
重量	800 g

带双过滤器的不锈钢蜂蜜储存和沉淀池

货号: HST-2



简介

采用不锈钢罐优化蜂蜜储存，双层过滤器保证纯度，容量为 25L-80L 并可高效装瓶。

[了解更多](#)

参数	详细信息
材料	不锈钢
特点	桶夹、塑料蜜门、金属盖、双层染色器
用途	过滤、储存和转移蜂蜜
容量	25 升 - 80 升
其他选项	不锈钢蜂蜜门和支架



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000